



wanders
fires & stoves

Prestatieverklaring (DoP)

Conform EU regeling 305/2011

Black Pearl - 042019_v.2.0

1. Unieke indentificatie code van het producttype	<i>Black Pearl</i>																														
2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in art. 11, lid 4	<i>Black Pearl</i>																														
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.	<i>Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming zonder warm water voorziening</i>																														
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5	<i>Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, The Netherlands</i>																														
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt	<i>nvt</i>																														
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage V	<i>Systeem 3</i>																														
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt.	<i>Het genotificeerde laboratorium RRF, NB 1625 heeft test rapport nr. RRF - 4012 3076 verstrekt op basis van systeem 3</i>																														
8. Aangegeven prestatie	<table><tr><td>Geharmoniseerde technische specificatie</td><td><i>EN 13240:2001/AC:2006 en EN13240/A2:2004/AC:2007</i></td></tr><tr><td>Essentiële kenmerken</td><td><i>Prestaties</i></td></tr><tr><td>Brandveiligheid</td><td><i>Voldoet</i></td></tr><tr><td>Vrijlating van gevaarlijke stoffen</td><td><i>Voldoet</i></td></tr><tr><td>Emissie van verbrandingsproducten</td><td><i>Voldoet (CO = 0,09%, 1125 mg/m³)</i></td></tr><tr><td>Oppervlakte temperatuur</td><td><i>Voldoet</i></td></tr><tr><td>Elektrische veiligheid</td><td><i>NPD</i></td></tr><tr><td>Reinigbaarheid</td><td><i>Voldoet</i></td></tr><tr><td>Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen</td><td><i>T= 345°C</i></td></tr><tr><td>Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)</td><td><i>NPD</i></td></tr><tr><td>Vermogen</td><td></td></tr><tr><td>Rendement</td><td><i>77,7%</i></td></tr><tr><td>Schoorsteentrek</td><td><i>12 Pa</i></td></tr><tr><td>Ruimteverwarmend vermogen</td><td><i>8,3 kW</i></td></tr><tr><td>Duurzaamheid</td><td><i>Voldoet</i></td></tr></table>	Geharmoniseerde technische specificatie	<i>EN 13240:2001/AC:2006 en EN13240/A2:2004/AC:2007</i>	Essentiële kenmerken	<i>Prestaties</i>	Brandveiligheid	<i>Voldoet</i>	Vrijlating van gevaarlijke stoffen	<i>Voldoet</i>	Emissie van verbrandingsproducten	<i>Voldoet (CO = 0,09%, 1125 mg/m³)</i>	Oppervlakte temperatuur	<i>Voldoet</i>	Elektrische veiligheid	<i>NPD</i>	Reinigbaarheid	<i>Voldoet</i>	Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	<i>T= 345°C</i>	Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	<i>NPD</i>	Vermogen		Rendement	<i>77,7%</i>	Schoorsteentrek	<i>12 Pa</i>	Ruimteverwarmend vermogen	<i>8,3 kW</i>	Duurzaamheid	<i>Voldoet</i>
Geharmoniseerde technische specificatie	<i>EN 13240:2001/AC:2006 en EN13240/A2:2004/AC:2007</i>																														
Essentiële kenmerken	<i>Prestaties</i>																														
Brandveiligheid	<i>Voldoet</i>																														
Vrijlating van gevaarlijke stoffen	<i>Voldoet</i>																														
Emissie van verbrandingsproducten	<i>Voldoet (CO = 0,09%, 1125 mg/m³)</i>																														
Oppervlakte temperatuur	<i>Voldoet</i>																														
Elektrische veiligheid	<i>NPD</i>																														
Reinigbaarheid	<i>Voldoet</i>																														
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	<i>T= 345°C</i>																														
Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	<i>NPD</i>																														
Vermogen																															
Rendement	<i>77,7%</i>																														
Schoorsteentrek	<i>12 Pa</i>																														
Ruimteverwarmend vermogen	<i>8,3 kW</i>																														
Duurzaamheid	<i>Voldoet</i>																														
9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.																															

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P. G. M. Schurink, directeur
(naam en functie)

Netterden, 01 april 2019
(plaats en datum afgifte)



wanders
fires & stoves

Wanders fires & stoves | +31(0)315 - 386 414 (T)
Amtweg 4 | +31(0)315 - 386 201 (F)
NL-7077 AL Netterden | www.wanders.com
The Netherlands | info@wanders.com

Declaration of performance

According to EU regulation 305/2011

Nr. GBP.1000 - 102012

1. Unique identification code of the product-type	'Black Pearl' Appliance without hot water supply DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007																																				
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4)	Black Pearl - GBP.1000																																				
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	Appliance without hot water supply																																				
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5)	Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, The Netherlands																																				
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2)	not applicable																																				
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	System 3 and system 4																																				
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard	The notified laboratory RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten, NB 1625 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report RRF-40123076																																				
8. Declared performance	<table> <tr> <td>Harmonized technical specification</td><td>DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</td></tr> <tr> <td>Essential characteristics</td><td>Performance</td></tr> <tr> <td>Fire safety</td><td></td></tr> <tr> <td>Reaction to fire</td><td>A1</td></tr> <tr> <td>Distance to combustible materials</td><td>Minimum distances; back - - mm side - 700 mm front - 1000 mm</td></tr> <tr> <td>Risk of burning fuel falling out</td><td>Pass</td></tr> <tr> <td>Emission of combustion products</td><td>CO = 0,09%, 1125 mg/m³</td></tr> <tr> <td>Surface temperature</td><td>Pass</td></tr> <tr> <td>Electrical safety</td><td>not applicable</td></tr> <tr> <td>Cleanability</td><td>Pass</td></tr> <tr> <td>Maximum operating pressure</td><td>not applicable</td></tr> <tr> <td>Flue gas temperature at nominal heat output</td><td>T= 345°C</td></tr> <tr> <td>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Thermal output</td><td></td></tr> <tr> <td>Nominal heat output</td><td>8,3 kW</td></tr> <tr> <td>Room heating output</td><td>8,3 kW</td></tr> <tr> <td>Water heating output</td><td>not applicable</td></tr> <tr> <td>Energy efficiency</td><td>77,7%</td></tr> </table>	Harmonized technical specification	DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Essential characteristics	Performance	Fire safety		Reaction to fire	A1	Distance to combustible materials	Minimum distances; back - - mm side - 700 mm front - 1000 mm	Risk of burning fuel falling out	Pass	Emission of combustion products	CO = 0,09%, 1125 mg/m ³	Surface temperature	Pass	Electrical safety	not applicable	Cleanability	Pass	Maximum operating pressure	not applicable	Flue gas temperature at nominal heat output	T= 345°C	Mechanical resistance (to carry a chimney/flue	NPD	Thermal output		Nominal heat output	8,3 kW	Room heating output	8,3 kW	Water heating output	not applicable	Energy efficiency	77,7%
Harmonized technical specification	DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007																																				
Essential characteristics	Performance																																				
Fire safety																																					
Reaction to fire	A1																																				
Distance to combustible materials	Minimum distances; back - - mm side - 700 mm front - 1000 mm																																				
Risk of burning fuel falling out	Pass																																				
Emission of combustion products	CO = 0,09%, 1125 mg/m ³																																				
Surface temperature	Pass																																				
Electrical safety	not applicable																																				
Cleanability	Pass																																				
Maximum operating pressure	not applicable																																				
Flue gas temperature at nominal heat output	T= 345°C																																				
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue	NPD																																				
Thermal output																																					
Nominal heat output	8,3 kW																																				
Room heating output	8,3 kW																																				
Water heating output	not applicable																																				
Energy efficiency	77,7%																																				
9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.																																					

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

P. G. M. Schurink, director

(name and position)

Netterden, November 11th 2015

(place and date of issue)



Déclaration des performances

Conforme regulation (EU) 305/2011


Nr. GBP.1000 - 102012

1. Code d'identification unique du produit type	'Black Pearl' Appareil pour le chauffage domestique avec combustible solide sans production eau chaude DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007																																				
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4	Black Pearl - GBP.1000																																				
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant	Appareil pour le chauffage domestique avec combustible solide sans production eau chaude																																				
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5	Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, Pays-Bas																																				
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2	Pas applicable																																				
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V	Système 3 en système 4																																				
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Laboratoire notifiée RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten, NB 1625 a délivré rapport d'essai no. RRF-40 12 3076 sur la base du système 3																																				
8. Performances déclarées	<table> <tr> <td>Spécification technique harmonisée</td><td>DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</td></tr> <tr> <td>Caractéristiques essentielles</td><td>Performance</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sécurité au feu</td></tr> <tr> <td>Resistance au feu</td><td>A1</td></tr> <tr> <td>Distance de sécurité de matériel combustible</td><td>Distance minimal; arriere - - mm devant - 700 mm avant - 1000 mm</td></tr> <tr> <td>Risque de sortie de combustible</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Emission produits combustible</td><td>CO = 0,09%, 1125 mg/m³</td></tr> <tr> <td>Température de surface</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Sécurité électrique</td><td>Pas applicable</td></tr> <tr> <td>Accessibilité et nettoyage</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Pression maximale</td><td>Pas applicable</td></tr> <tr> <td>Température fumées à puissance nominale</td><td>T= 345°C</td></tr> <tr> <td>Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td colspan="2">Puissance</td></tr> <tr> <td>Puissance nominale</td><td>8,3 kW</td></tr> <tr> <td>Puissance à l'ambiance</td><td>8,3 kW</td></tr> <tr> <td>Puissance à l'eau</td><td>Pas applicable</td></tr> <tr> <td>Rendement</td><td>77,7%</td></tr> </table>	Spécification technique harmonisée	DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Caractéristiques essentielles	Performance	Sécurité au feu		Resistance au feu	A1	Distance de sécurité de matériel combustible	Distance minimal; arriere - - mm devant - 700 mm avant - 1000 mm	Risque de sortie de combustible	Conforme	Emission produits combustible	CO = 0,09%, 1125 mg/m ³	Température de surface	Conforme	Sécurité électrique	Pas applicable	Accessibilité et nettoyage	Conforme	Pression maximale	Pas applicable	Température fumées à puissance nominale	T= 345°C	Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)	NPD	Puissance		Puissance nominale	8,3 kW	Puissance à l'ambiance	8,3 kW	Puissance à l'eau	Pas applicable	Rendement	77,7%
Spécification technique harmonisée	DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007																																				
Caractéristiques essentielles	Performance																																				
Sécurité au feu																																					
Resistance au feu	A1																																				
Distance de sécurité de matériel combustible	Distance minimal; arriere - - mm devant - 700 mm avant - 1000 mm																																				
Risque de sortie de combustible	Conforme																																				
Emission produits combustible	CO = 0,09%, 1125 mg/m ³																																				
Température de surface	Conforme																																				
Sécurité électrique	Pas applicable																																				
Accessibilité et nettoyage	Conforme																																				
Pression maximale	Pas applicable																																				
Température fumées à puissance nominale	T= 345°C																																				
Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)	NPD																																				
Puissance																																					
Puissance nominale	8,3 kW																																				
Puissance à l'ambiance	8,3 kW																																				
Puissance à l'eau	Pas applicable																																				
Rendement	77,7%																																				
9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.																																					

Signé pour le fabricant et son nom par:

P. G. M. Schurink, directeur
 (nom et fonction)

Netterden, 11 novembre 2015
 (date et lieu de délivrance)



Leistungserklärung

Gemäß der EU Verordnung 305/2011

Nr. GBP.1000 - 102012

1. Eindeutiger Kennzeichnungscode des Produkttyps	'Black Pearl' Kaminofen ohne Warmwasser System. DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007																																				
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 (4)	Black Pearl - GBP.1000																																				
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der entsprechenden harmonisierten technischen Spezifikation	Kaminofen ohne Warmwasser System																																				
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5)	Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, Niederlande																																				
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 (2) beauftragt ist	Nicht zutreffend																																				
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 3 und System 4																																				
7. Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Das notifizierte Prüflabor RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten, NB 1625 hat nach System die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht nr. RRF-40123076 dokumentiert																																				
8. Leistungserklärung	<table border="1"> <tr> <td>Harmonisierte technische Spezifikation</td><td>DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</td></tr> <tr> <td>Wesentliche Merkmale</td><td>Leistung</td></tr> <tr> <td>Brandsicherheit</td><td></td></tr> <tr> <td>Brandverhalten</td><td>A1</td></tr> <tr> <td>Abstand zu brennbaren Materialien</td><td>Mindestabstand; hinten - - mm seitlich - 700 mm front - 1000 mm</td></tr> <tr> <td>Brandgefahr durch herausfallen von brennenden Brennstoff</td><td>Erfüllt</td></tr> <tr> <td>Emission der Verbrennungsprodukte</td><td>CO = 0,09%, 1125 mg/m³</td></tr> <tr> <td>Oberflächentemperatur</td><td>Erfüllt</td></tr> <tr> <td>Elektrische Sicherheit</td><td>Nicht zutreffend</td></tr> <tr> <td>Reinigbarkeit</td><td>Erfüllt</td></tr> <tr> <td>Maximaler Wasser-Betriebsdruck</td><td>Nicht zutreffend</td></tr> <tr> <td>Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung</td><td>T= 345°C</td></tr> <tr> <td>Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteins)</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Wärmeleistung</td><td></td></tr> <tr> <td>Nennwärmeleistung</td><td>8,3 kW</td></tr> <tr> <td>Raumwärmeleistung</td><td>8,3 kW</td></tr> <tr> <td>Wasserwärmeleistung</td><td>Nicht zutreffend</td></tr> <tr> <td>Wirkungsgrad</td><td>77,7%</td></tr> </table>	Harmonisierte technische Spezifikation	DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Wesentliche Merkmale	Leistung	Brandsicherheit		Brandverhalten	A1	Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand; hinten - - mm seitlich - 700 mm front - 1000 mm	Brandgefahr durch herausfallen von brennenden Brennstoff	Erfüllt	Emission der Verbrennungsprodukte	CO = 0,09%, 1125 mg/m ³	Oberflächentemperatur	Erfüllt	Elektrische Sicherheit	Nicht zutreffend	Reinigbarkeit	Erfüllt	Maximaler Wasser-Betriebsdruck	Nicht zutreffend	Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T= 345°C	Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteins)	NPD	Wärmeleistung		Nennwärmeleistung	8,3 kW	Raumwärmeleistung	8,3 kW	Wasserwärmeleistung	Nicht zutreffend	Wirkungsgrad	77,7%
Harmonisierte technische Spezifikation	DIN EN 13240:2001/AC:2006 - DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007																																				
Wesentliche Merkmale	Leistung																																				
Brandsicherheit																																					
Brandverhalten	A1																																				
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand; hinten - - mm seitlich - 700 mm front - 1000 mm																																				
Brandgefahr durch herausfallen von brennenden Brennstoff	Erfüllt																																				
Emission der Verbrennungsprodukte	CO = 0,09%, 1125 mg/m ³																																				
Oberflächentemperatur	Erfüllt																																				
Elektrische Sicherheit	Nicht zutreffend																																				
Reinigbarkeit	Erfüllt																																				
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	Nicht zutreffend																																				
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T= 345°C																																				
Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteins)	NPD																																				
Wärmeleistung																																					
Nennwärmeleistung	8,3 kW																																				
Raumwärmeleistung	8,3 kW																																				
Wasserwärmeleistung	Nicht zutreffend																																				
Wirkungsgrad	77,7%																																				
9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.																																					

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

P. G. M. Schurink, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

Netterden, 11. November 2015

(Datum und Ort)

