



wanders
fires & stoves

Prestatieverklaring (DoP)

Conform EU regeling 305/2011

Linde - 052023_v.1.0

1. Unieke indentificatie code van het producttype	Linde																														
2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in art. 11, lid 4	Linde																														
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.	Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming zonder warm water voorziening																														
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5	Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, The Netherlands																														
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt	nvt																														
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage V	Systeem 3																														
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt.	Het genotificeerde laboratorium RRF, NB 1625 heeft test rapport nr. RRF - 40 236318 verstrekt op basis van systeem 3																														
8. Aangegeven prestatie	<table><tr><td>Geharmoniseerde technische specificatie</td><td>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</td></tr><tr><td>Essentiële kenmerken</td><td>Prestaties</td></tr><tr><td>Brandveiligheid</td><td>Voldoet</td></tr><tr><td>Vrijlating van gevaarlijke stoffen</td><td>Voldoet</td></tr><tr><td>Emissie van verbrandingsproducten</td><td>Voldoet (CO = 0,08%, 1000 mg/m³)</td></tr><tr><td>Oppervlakte temperatuur</td><td>Voldoet</td></tr><tr><td>Elektrische veiligheid</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Reinigbaarheid</td><td>Voldoet</td></tr><tr><td>Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen</td><td>T= 334°C</td></tr><tr><td>Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Vermogen</td><td></td></tr><tr><td>Rendement</td><td>77,0%</td></tr><tr><td>Schoorsteentrek</td><td>12 Pa</td></tr><tr><td>Ruimteverwarmend vermogen</td><td>6,6 kW</td></tr><tr><td>Duurzaamheid</td><td>Voldoet</td></tr></table>	Geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Essentiële kenmerken	Prestaties	Brandveiligheid	Voldoet	Vrijlating van gevaarlijke stoffen	Voldoet	Emissie van verbrandingsproducten	Voldoet (CO = 0,08%, 1000 mg/m ³)	Oppervlakte temperatuur	Voldoet	Elektrische veiligheid	NPD	Reinigbaarheid	Voldoet	Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	T= 334°C	Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	NPD	Vermogen		Rendement	77,0%	Schoorsteentrek	12 Pa	Ruimteverwarmend vermogen	6,6 kW	Duurzaamheid	Voldoet
Geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007																														
Essentiële kenmerken	Prestaties																														
Brandveiligheid	Voldoet																														
Vrijlating van gevaarlijke stoffen	Voldoet																														
Emissie van verbrandingsproducten	Voldoet (CO = 0,08%, 1000 mg/m ³)																														
Oppervlakte temperatuur	Voldoet																														
Elektrische veiligheid	NPD																														
Reinigbaarheid	Voldoet																														
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	T= 334°C																														
Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	NPD																														
Vermogen																															
Rendement	77,0%																														
Schoorsteentrek	12 Pa																														
Ruimteverwarmend vermogen	6,6 kW																														
Duurzaamheid	Voldoet																														
9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.																															

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P. G. M. Schurink, directeur
(naam en functie)

Netterden, 01 mei 2023
(plaats en datum afgifte)



wanders
fires & stoves

Wanders fires & stoves
Amtweg 4
NL-7077 AL Netterden
The Netherlands
+31(0)315 - 386 414 (T)
+31(0)315 - 386 201 (F)
www.wanders.com
info@wanders.com



wanders
fires & stoves

Declaration of performance

According to EU regulation 305/2011

Linde - 052023_v1.0

1. Unique identification code of the product-type	<i>Linde Appliance without hot water supply EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.</i>																																				
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4)	<i>Linde</i>																																				
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	<i>Appliance without hot water supply</i>																																				
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5)	<i>Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, The Netherlands</i>																																				
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2)	<i>not applicable</i>																																				
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	<i>System 3</i>																																				
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard	<i>The notified laboratory RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten, NB 1625 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report RRF - 40 236318</i>																																				
8. Declared performance	<table><tr><td>Harmonized technical specification</td><td><i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i></td></tr><tr><td>Essential characteristics</td><td><i>Performance</i></td></tr><tr><td colspan="2">Fire safety</td></tr><tr><td>Reaction to fire</td><td><i>A1</i></td></tr><tr><td>Distance to combustible materials</td><td><i>Minimum distances back - 50 mm side - 500 mm front - 800 mm</i></td></tr><tr><td>Risk of burning fuel falling out</td><td><i>pass</i></td></tr><tr><td>Emission of combustion products</td><td><i>CO=0,08%, 1000mg/m³</i></td></tr><tr><td>Surface temperature</td><td><i>pass</i></td></tr><tr><td>Electrical safety</td><td><i>not applicable</i></td></tr><tr><td>Cleanability</td><td><i>pass</i></td></tr><tr><td>Maximum operating pressure</td><td><i>not applicable</i></td></tr><tr><td>Flue gas temperature at nominal heat output</td><td><i>T=334 °C</i></td></tr><tr><td>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue</td><td><i>NPD</i></td></tr><tr><td colspan="2">Thermal output</td></tr><tr><td>Nominal heat output</td><td><i>6,6 kW</i></td></tr><tr><td>Room heating output</td><td><i>6,6 kW</i></td></tr><tr><td>Water heating output</td><td><i>6,6 kW</i></td></tr><tr><td>Energy efficiency</td><td><i>77,0%</i></td></tr></table>	Harmonized technical specification	<i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>	Essential characteristics	<i>Performance</i>	Fire safety		Reaction to fire	<i>A1</i>	Distance to combustible materials	<i>Minimum distances back - 50 mm side - 500 mm front - 800 mm</i>	Risk of burning fuel falling out	<i>pass</i>	Emission of combustion products	<i>CO=0,08%, 1000mg/m³</i>	Surface temperature	<i>pass</i>	Electrical safety	<i>not applicable</i>	Cleanability	<i>pass</i>	Maximum operating pressure	<i>not applicable</i>	Flue gas temperature at nominal heat output	<i>T=334 °C</i>	Mechanical resistance (to carry a chimney/flue	<i>NPD</i>	Thermal output		Nominal heat output	<i>6,6 kW</i>	Room heating output	<i>6,6 kW</i>	Water heating output	<i>6,6 kW</i>	Energy efficiency	<i>77,0%</i>
Harmonized technical specification	<i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>																																				
Essential characteristics	<i>Performance</i>																																				
Fire safety																																					
Reaction to fire	<i>A1</i>																																				
Distance to combustible materials	<i>Minimum distances back - 50 mm side - 500 mm front - 800 mm</i>																																				
Risk of burning fuel falling out	<i>pass</i>																																				
Emission of combustion products	<i>CO=0,08%, 1000mg/m³</i>																																				
Surface temperature	<i>pass</i>																																				
Electrical safety	<i>not applicable</i>																																				
Cleanability	<i>pass</i>																																				
Maximum operating pressure	<i>not applicable</i>																																				
Flue gas temperature at nominal heat output	<i>T=334 °C</i>																																				
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue	<i>NPD</i>																																				
Thermal output																																					
Nominal heat output	<i>6,6 kW</i>																																				
Room heating output	<i>6,6 kW</i>																																				
Water heating output	<i>6,6 kW</i>																																				
Energy efficiency	<i>77,0%</i>																																				
9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.																																					

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

P. G. M. Schurink, director

(name and position)

Netterden, 01-05-2023

(place and date of issue)



wanders
fires & stoves

Wanders fires & stoves
Amtweg 4
NL-7077 AL Netterden
The Netherlands

+31(0)315 - 386 414 (T)
+31(0)315 - 386 201 (F)
www.wanders.com
info@wanders.com



wanders
fires & stoves

Déclaration des performances (DoP)

Conforme regulation (EU) 305/2011

Linde-052023_v.1.0

1. Code d'identification unique du produit type.	Linde																														
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4.	Linde																														
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant.	Appareil pour le chauffage domestique avec combustible solide sans production eau chaude																														
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5.	Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, Pays-Bas																														
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2.	Pas applicable																														
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V.	Système 3																														
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Laboratoire notifiée RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten, NB 1625 a délivré rapport d'essai no. RRF- 40 236318 sur la base du système 3																														
8. Performances déclarées	<table><tr><td>Spécification technique harmonisée</td><td>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</td></tr><tr><td>Caractéristiques essentielles</td><td>Performance</td></tr><tr><td>Resistance au feu</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>Risque de sortie de combustible</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>Emission produits combustible</td><td>Conforme (CO = 0,08%, 1000 mg/m³)</td></tr><tr><td>Température de surface</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>Sécurité électrique</td><td>Pas applicable</td></tr><tr><td>Accessibilité et nettoyage</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>Température fumées à puissance nominale</td><td>T= 334°C</td></tr><tr><td>Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)</td><td>Pas applicable</td></tr><tr><td>Puissance</td><td></td></tr><tr><td>Rendement</td><td>77,0%</td></tr><tr><td>Tirage de cheminée</td><td>12 Pa</td></tr><tr><td>Puissance à l'ambiance</td><td>6,6 kW</td></tr><tr><td>La durabilité</td><td>Conforme</td></tr></table>	Spécification technique harmonisée	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Caractéristiques essentielles	Performance	Resistance au feu	Conforme	Risque de sortie de combustible	Conforme	Emission produits combustible	Conforme (CO = 0,08%, 1000 mg/m³)	Température de surface	Conforme	Sécurité électrique	Pas applicable	Accessibilité et nettoyage	Conforme	Température fumées à puissance nominale	T= 334°C	Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)	Pas applicable	Puissance		Rendement	77,0%	Tirage de cheminée	12 Pa	Puissance à l'ambiance	6,6 kW	La durabilité	Conforme
Spécification technique harmonisée	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007																														
Caractéristiques essentielles	Performance																														
Resistance au feu	Conforme																														
Risque de sortie de combustible	Conforme																														
Emission produits combustible	Conforme (CO = 0,08%, 1000 mg/m³)																														
Température de surface	Conforme																														
Sécurité électrique	Pas applicable																														
Accessibilité et nettoyage	Conforme																														
Température fumées à puissance nominale	T= 334°C																														
Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)	Pas applicable																														
Puissance																															
Rendement	77,0%																														
Tirage de cheminée	12 Pa																														
Puissance à l'ambiance	6,6 kW																														
La durabilité	Conforme																														
9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.																															

Signé pour le fabricant et son nom par:

P. G. M. Schurink, directeur
(nom et fonction)

Netterden, 01-05-2023
(date et lieu de délivrance)



wanders
fires & stoves

Wanders fires & stoves | +31(0)315 - 386 414 (T)
Amtweg 4 | +31(0)315 - 386 201 (F)
NL-7077 AL Netterden | www.wanders.com
The Netherlands | info@wanders.com



wanders
fires & stoves

Leistungserklärung

Gemäß der EU Verordnung 305/2011

Linde-052023_v.1.0

1.	Eindeutiger Kennzeichnungscode des Produkttyps	<i>Linde Kaminofen ohne Warmwasser System. EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>																																																						
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 (4)	<i>Linde</i>																																																						
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der entsprechenden harmonisierten technischen Spezifikation	<i>Kaminofen ohne Warmwasser System</i>																																																						
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5)	<i>Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, Niederlande</i>																																																						
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 (2) beauftragt ist	<i>Nicht zutreffend</i>																																																						
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	<i>System 3</i>																																																						
7.	Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	<i>Das notifizierte Prüflabor RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten, NB 1625 hat nach System die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht nr. RRF - 40 236318 dokumentiert</i>																																																						
8.	<table><tr><td colspan="2">Harmonisierte technische Spezifikation</td><td><i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i></td></tr><tr><td colspan="2">Wesentliche Merkmale</td><td><i>Leistung</i></td></tr><tr><td colspan="3">Brandsicherheit</td></tr><tr><td colspan="2">Brandverhalten</td><td><i>A1</i></td></tr><tr><td colspan="2">Abstand zu brennbaren Materialien</td><td><i>Mindestabstand; hinten - 50 mm seitlich - 500 mm front - 800 mm</i></td></tr><tr><td colspan="2">Brandgefahr durch herausfallen von brennenden Brennstoff</td><td><i>Erfüllt</i></td></tr><tr><td colspan="2">Emission der Verbrennungsprodukte</td><td><i>CO = 0,08%, 1000 mg/m³</i></td></tr><tr><td colspan="2">Oberflächentemperatur</td><td><i>Erfüllt</i></td></tr><tr><td colspan="2">Elektrische Sicherheit</td><td><i>Nicht zutreffend</i></td></tr><tr><td colspan="2">Reinigbarkeit</td><td><i>Erfüllt</i></td></tr><tr><td colspan="2">Maximaler Wasser-Betriebsdruck</td><td><i>Nicht zutreffend</i></td></tr><tr><td colspan="2">Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung</td><td><i>T= 334°C</i></td></tr><tr><td colspan="2">Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteins)</td><td><i>NPD</i></td></tr><tr><td colspan="3">Wärmeleistung</td></tr><tr><td colspan="2">Nennwärmeleistung</td><td><i>6,6 kW</i></td></tr><tr><td colspan="2">Raumwärmeleistung</td><td><i>6,6 kW</i></td></tr><tr><td colspan="2">Wasserwärmeleistung</td><td><i>Nicht zutreffend</i></td></tr><tr><td colspan="2">Wirkungsgrad</td><td><i>77,0%</i></td></tr></table>		Harmonisierte technische Spezifikation		<i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>	Wesentliche Merkmale		<i>Leistung</i>	Brandsicherheit			Brandverhalten		<i>A1</i>	Abstand zu brennbaren Materialien		<i>Mindestabstand; hinten - 50 mm seitlich - 500 mm front - 800 mm</i>	Brandgefahr durch herausfallen von brennenden Brennstoff		<i>Erfüllt</i>	Emission der Verbrennungsprodukte		<i>CO = 0,08%, 1000 mg/m³</i>	Oberflächentemperatur		<i>Erfüllt</i>	Elektrische Sicherheit		<i>Nicht zutreffend</i>	Reinigbarkeit		<i>Erfüllt</i>	Maximaler Wasser-Betriebsdruck		<i>Nicht zutreffend</i>	Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung		<i>T= 334°C</i>	Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteins)		<i>NPD</i>	Wärmeleistung			Nennwärmeleistung		<i>6,6 kW</i>	Raumwärmeleistung		<i>6,6 kW</i>	Wasserwärmeleistung		<i>Nicht zutreffend</i>	Wirkungsgrad		<i>77,0%</i>
Harmonisierte technische Spezifikation		<i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>																																																						
Wesentliche Merkmale		<i>Leistung</i>																																																						
Brandsicherheit																																																								
Brandverhalten		<i>A1</i>																																																						
Abstand zu brennbaren Materialien		<i>Mindestabstand; hinten - 50 mm seitlich - 500 mm front - 800 mm</i>																																																						
Brandgefahr durch herausfallen von brennenden Brennstoff		<i>Erfüllt</i>																																																						
Emission der Verbrennungsprodukte		<i>CO = 0,08%, 1000 mg/m³</i>																																																						
Oberflächentemperatur		<i>Erfüllt</i>																																																						
Elektrische Sicherheit		<i>Nicht zutreffend</i>																																																						
Reinigbarkeit		<i>Erfüllt</i>																																																						
Maximaler Wasser-Betriebsdruck		<i>Nicht zutreffend</i>																																																						
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung		<i>T= 334°C</i>																																																						
Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteins)		<i>NPD</i>																																																						
Wärmeleistung																																																								
Nennwärmeleistung		<i>6,6 kW</i>																																																						
Raumwärmeleistung		<i>6,6 kW</i>																																																						
Wasserwärmeleistung		<i>Nicht zutreffend</i>																																																						
Wirkungsgrad		<i>77,0%</i>																																																						
9.	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.																																																							

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

P. G. M. Schurink, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

Netterden, 01 Mai 2023

(Datum und Ort)



wanders
fires & stoves

Wanders fires & stoves
Amtweg 4
NL-7077 AL Netterden
The Netherlands

+31(0)315 - 386 414 (T)
+31(0)315 - 386 201 (F)
www.wanders.com
info@wanders.com