



wanders
fires & stoves

Prestatieverklaring (DoP)

Conform EU regeling 305/2011

Mata - 122019_v.2.0

1. Unieke indentificatie code van het producttype	<i>Mata</i>																														
2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in art. 11, lid 4	<i>Mata</i>																														
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.	<i>Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming zonder warm water voorziening</i>																														
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5	<i>Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, The Netherlands</i>																														
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt	<i>nvt</i>																														
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage V	<i>Systeem 3</i>																														
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt.	<i>Het genotificeerde laboratorium RRF, NB 1625 heeft test rapport nr. RRF - 4019 5272 verstrekt op basis van systeem 3</i>																														
8. Aangegeven prestatie	<table><tr><td>Geharmoniseerde technische specificatie</td><td><i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i></td></tr><tr><td>Essentiële kenmerken</td><td><i>Prestaties</i></td></tr><tr><td>Brandveiligheid</td><td><i>Voldoet</i></td></tr><tr><td>Vrijlating van gevaarlijke stoffen</td><td><i>Voldoet</i></td></tr><tr><td>Emissie van verbrandingsproducten</td><td><i>Voldoet (CO = 0,07%, 875 mg/m³)</i></td></tr><tr><td>Oppervlakte temperatuur</td><td><i>Voldoet</i></td></tr><tr><td>Elektrische veiligheid</td><td><i>NPD</i></td></tr><tr><td>Reinigbaarheid</td><td><i>Voldoet</i></td></tr><tr><td>Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen</td><td><i>T= 308 °C</i></td></tr><tr><td>Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)</td><td><i>NPD</i></td></tr><tr><td>Vermogen</td><td></td></tr><tr><td>Rendement</td><td><i>76,0%</i></td></tr><tr><td>Schoorsteentrek</td><td><i>12 Pa</i></td></tr><tr><td>Ruimteverwarmend vermogen</td><td><i>7,0 kW</i></td></tr><tr><td>Duurzaamheid</td><td><i>Voldoet</i></td></tr></table>	Geharmoniseerde technische specificatie	<i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>	Essentiële kenmerken	<i>Prestaties</i>	Brandveiligheid	<i>Voldoet</i>	Vrijlating van gevaarlijke stoffen	<i>Voldoet</i>	Emissie van verbrandingsproducten	<i>Voldoet (CO = 0,07%, 875 mg/m³)</i>	Oppervlakte temperatuur	<i>Voldoet</i>	Elektrische veiligheid	<i>NPD</i>	Reinigbaarheid	<i>Voldoet</i>	Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	<i>T= 308 °C</i>	Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	<i>NPD</i>	Vermogen		Rendement	<i>76,0%</i>	Schoorsteentrek	<i>12 Pa</i>	Ruimteverwarmend vermogen	<i>7,0 kW</i>	Duurzaamheid	<i>Voldoet</i>
Geharmoniseerde technische specificatie	<i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>																														
Essentiële kenmerken	<i>Prestaties</i>																														
Brandveiligheid	<i>Voldoet</i>																														
Vrijlating van gevaarlijke stoffen	<i>Voldoet</i>																														
Emissie van verbrandingsproducten	<i>Voldoet (CO = 0,07%, 875 mg/m³)</i>																														
Oppervlakte temperatuur	<i>Voldoet</i>																														
Elektrische veiligheid	<i>NPD</i>																														
Reinigbaarheid	<i>Voldoet</i>																														
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	<i>T= 308 °C</i>																														
Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	<i>NPD</i>																														
Vermogen																															
Rendement	<i>76,0%</i>																														
Schoorsteentrek	<i>12 Pa</i>																														
Ruimteverwarmend vermogen	<i>7,0 kW</i>																														
Duurzaamheid	<i>Voldoet</i>																														
9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.																															

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P. G. M. Schurink, directeur
(naam en functie)

Netterden, 13-12-2019
(plaats en datum afgifte)



wanders
fires & stoves

Wanders fires & stoves | +31(0)315 - 386 414 (T)
Amtweg 4 | +31(0)315 - 386 201 (F)
NL-7077 AL Netterden | www.wanders.com
The Netherlands | info@wanders.com



wanders
fires & stoves

Declaration of performance

According to EU regulation 305/2011

Mata - 122019_v.2.0

1. Unique identification code of the product-type	<i>Mata</i>																														
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4)	<i>Mata</i>																														
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	<i>Appliance for burning solid fuel without hot water supply</i>																														
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5)	<i>Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, The Netherlands</i>																														
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2)	<i>not applicable</i>																														
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	<i>System 3</i>																														
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard	<i>The notified laboratory RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten, NB 1625 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report RRF-4019 5272</i>																														
8. Declared performance	<table><tr><td>Harmonized technical specification</td><td><i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i></td></tr><tr><td>Essential characteristics</td><td><i>Performance</i></td></tr><tr><td>Fire safety</td><td><i>Pass</i></td></tr><tr><td>Risk of burning fuel falling out</td><td><i>Pass</i></td></tr><tr><td>Emission of combustion products</td><td><i>CO = 0,07%, 875 mg/m³</i></td></tr><tr><td>Surface temperature</td><td><i>Pass</i></td></tr><tr><td>Electrical safety</td><td><i>not applicable</i></td></tr><tr><td>Cleanability</td><td><i>Pass</i></td></tr><tr><td>Flue gas temperature at nominal heat output</td><td><i>T= 308°C</i></td></tr><tr><td>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</td><td><i>NPD</i></td></tr><tr><td>Thermal output</td><td></td></tr><tr><td>Efficiency</td><td><i>76,0 %</i></td></tr><tr><td>Chimney draft</td><td><i>12 Pa</i></td></tr><tr><td>Nominal heat output</td><td><i>7,0 kW</i></td></tr><tr><td>Durability</td><td><i>Pass</i></td></tr></table>	Harmonized technical specification	<i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>	Essential characteristics	<i>Performance</i>	Fire safety	<i>Pass</i>	Risk of burning fuel falling out	<i>Pass</i>	Emission of combustion products	<i>CO = 0,07%, 875 mg/m³</i>	Surface temperature	<i>Pass</i>	Electrical safety	<i>not applicable</i>	Cleanability	<i>Pass</i>	Flue gas temperature at nominal heat output	<i>T= 308°C</i>	Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	<i>NPD</i>	Thermal output		Efficiency	<i>76,0 %</i>	Chimney draft	<i>12 Pa</i>	Nominal heat output	<i>7,0 kW</i>	Durability	<i>Pass</i>
Harmonized technical specification	<i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>																														
Essential characteristics	<i>Performance</i>																														
Fire safety	<i>Pass</i>																														
Risk of burning fuel falling out	<i>Pass</i>																														
Emission of combustion products	<i>CO = 0,07%, 875 mg/m³</i>																														
Surface temperature	<i>Pass</i>																														
Electrical safety	<i>not applicable</i>																														
Cleanability	<i>Pass</i>																														
Flue gas temperature at nominal heat output	<i>T= 308°C</i>																														
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	<i>NPD</i>																														
Thermal output																															
Efficiency	<i>76,0 %</i>																														
Chimney draft	<i>12 Pa</i>																														
Nominal heat output	<i>7,0 kW</i>																														
Durability	<i>Pass</i>																														
9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.																															

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

P. G. M. Schurink, director
(name and position)

Netterden, 13-12-2019
(place and date of issue)



wanders
fires & stoves

Wanders fires & stoves
Amtweg 4
NL-7077 AL Netterden
The Netherlands

+31(0)315 - 386 414 (T)
+31(0)315 - 386 201 (F)
www.wanders.com
info@wanders.com

Leistungserklärung

Gemäß der EU Verordnung 305/2011

Mata - 122019_v.2.0

1. Eindeutiger Kennzeichnungscode des Produkttyps	Mata																														
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 (4)	Mata																														
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der entsprechenden harmonisierten technischen Spezifikation	Kaminofen für Festbrennstoffe ohne Warmwasser System																														
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5)	Wanders Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL NETTERDEN, Niederlande																														
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 (2) beauftragt ist	Nicht zutreffend																														
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 3																														
7. Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Das notifizierte Prüflabor RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten, NB 1625 hat nach System die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht nr. RRF - 4019 5272 dokumentiert																														
8. Leistungserklärung	<table border="1"> <tr> <td>Harmonisierte technische Spezifikation</td><td>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</td></tr> <tr> <td>Wesentliche Merkmale</td><td>Leistung</td></tr> <tr> <td>Brandsicherheit</td><td>Erfüllt</td></tr> <tr> <td>Brandgefahr durch herausfallen von brennenden Brennstoff</td><td>Erfüllt</td></tr> <tr> <td>Emission der Verbrennungsprodukte</td><td>CO = 0,07%, 875 mg/m³</td></tr> <tr> <td>Oberflächentemperatur</td><td>Erfüllt</td></tr> <tr> <td>Elektrische Sicherheit</td><td>Nicht zutreffend</td></tr> <tr> <td>Reinigbarkeit</td><td>Erfüllt</td></tr> <tr> <td>Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung</td><td>T= 308°C</td></tr> <tr> <td>Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteins)</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Wärmeleistung</td><td></td></tr> <tr> <td>Wirkungsgrad</td><td>76,0 %</td></tr> <tr> <td>Schornstein</td><td>12 Pa</td></tr> <tr> <td>Wärmeleistung</td><td>7,0 kW</td></tr> <tr> <td>Nachhaltigkeit</td><td>Erfüllt</td></tr> </table>	Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Wesentliche Merkmale	Leistung	Brandsicherheit	Erfüllt	Brandgefahr durch herausfallen von brennenden Brennstoff	Erfüllt	Emission der Verbrennungsprodukte	CO = 0,07%, 875 mg/m ³	Oberflächentemperatur	Erfüllt	Elektrische Sicherheit	Nicht zutreffend	Reinigbarkeit	Erfüllt	Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T= 308°C	Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteins)	NPD	Wärmeleistung		Wirkungsgrad	76,0 %	Schornstein	12 Pa	Wärmeleistung	7,0 kW	Nachhaltigkeit	Erfüllt
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007																														
Wesentliche Merkmale	Leistung																														
Brandsicherheit	Erfüllt																														
Brandgefahr durch herausfallen von brennenden Brennstoff	Erfüllt																														
Emission der Verbrennungsprodukte	CO = 0,07%, 875 mg/m ³																														
Oberflächentemperatur	Erfüllt																														
Elektrische Sicherheit	Nicht zutreffend																														
Reinigbarkeit	Erfüllt																														
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T= 308°C																														
Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteins)	NPD																														
Wärmeleistung																															
Wirkungsgrad	76,0 %																														
Schornstein	12 Pa																														
Wärmeleistung	7,0 kW																														
Nachhaltigkeit	Erfüllt																														
9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.																															

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

P. G. M. Schurink, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

Netterden, 13-12-2019

(Datum und Ort)





wanders
fires & stoves

Déclaration des performances (DoP)

Conforme regulation (EU) 305/2011

MATA - 102019_v.2.0

1. Code d'identification unique du produit type.	<i>Mata</i>																														
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4.	<i>Mata</i>																														
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant.	<i>Appareil pour le chauffage domestique avec combustible solide sans production eau chaude</i>																														
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5.	<i>Wanders Metaalproducten B.V. Amweg 4, 7077 AL NETTERDEN, Pays-Bas</i>																														
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2.	<i>Pas applicable</i>																														
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V.	<i>Système 3</i>																														
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	<i>Laboratoire notifiée RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten, NB 1625 a délivré rapport d'essai no. RRF-ITT 19 5272 sur la base du système 3</i>																														
8. Performances déclarées	<table><tr><td>Spécification technique harmonisée</td><td><i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i></td></tr><tr><td>Caractéristiques essentielles</td><td><i>Performance</i></td></tr><tr><td>Resistance au feu</td><td><i>Conforme</i></td></tr><tr><td>Risque de sortie de combustible</td><td><i>Conforme</i></td></tr><tr><td>Emission produits combustible</td><td><i>Conforme (CO = 0,07%, 875mg/m³)</i></td></tr><tr><td>Température de surface</td><td><i>Conforme</i></td></tr><tr><td>Sécurité électrique</td><td><i>Pas applicable</i></td></tr><tr><td>Accessibilité et nettoyage</td><td><i>Conforme</i></td></tr><tr><td>Température fumées à puissance nominale</td><td><i>T= 256°C</i></td></tr><tr><td>Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)</td><td><i>Pas applicable</i></td></tr><tr><td>Puissance</td><td></td></tr><tr><td>Rendement</td><td><i>76,0%</i></td></tr><tr><td>Tirage de cheminée</td><td><i>12 Pa</i></td></tr><tr><td>Puissance à l'ambiance</td><td><i>7,7 kW</i></td></tr><tr><td>La durabilité</td><td><i>Conforme</i></td></tr></table>	Spécification technique harmonisée	<i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>	Caractéristiques essentielles	<i>Performance</i>	Resistance au feu	<i>Conforme</i>	Risque de sortie de combustible	<i>Conforme</i>	Emission produits combustible	<i>Conforme (CO = 0,07%, 875mg/m³)</i>	Température de surface	<i>Conforme</i>	Sécurité électrique	<i>Pas applicable</i>	Accessibilité et nettoyage	<i>Conforme</i>	Température fumées à puissance nominale	<i>T= 256°C</i>	Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)	<i>Pas applicable</i>	Puissance		Rendement	<i>76,0%</i>	Tirage de cheminée	<i>12 Pa</i>	Puissance à l'ambiance	<i>7,7 kW</i>	La durabilité	<i>Conforme</i>
Spécification technique harmonisée	<i>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</i>																														
Caractéristiques essentielles	<i>Performance</i>																														
Resistance au feu	<i>Conforme</i>																														
Risque de sortie de combustible	<i>Conforme</i>																														
Emission produits combustible	<i>Conforme (CO = 0,07%, 875mg/m³)</i>																														
Température de surface	<i>Conforme</i>																														
Sécurité électrique	<i>Pas applicable</i>																														
Accessibilité et nettoyage	<i>Conforme</i>																														
Température fumées à puissance nominale	<i>T= 256°C</i>																														
Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)	<i>Pas applicable</i>																														
Puissance																															
Rendement	<i>76,0%</i>																														
Tirage de cheminée	<i>12 Pa</i>																														
Puissance à l'ambiance	<i>7,7 kW</i>																														
La durabilité	<i>Conforme</i>																														
9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.																															

Signé pour le fabricant et son nom par:

P. G. M. Schurink, directeur
(nom et fonction)

Netterden, 4 octobre 2019
(date et lieu de délivrance)



wanders
fires & stoves

Wanders fires & stoves | +31(0)315 - 386 414 (T)
Amweg 4 | +31(0)315 - 386 201 (F)
NL-7077 AL Netterden | www.wanders.com
The Netherlands | info@wanders.com