wanders **Prestatieverklaring volgens Verordening (EU) 305/2011** **NL**

1a.	Unieke identificatiecode van het producttype:		WAN 2075
1b.	Type, partij, serienummer of elk ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:		Type BE
1c.	Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:		Systeem 3
2.	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:		Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming zonder warmwater voorziening
3.	Naam en adres producent:		Wanders Fires & Stoves Amtweg 4 7077 AL Netterden Nederland www.wanders.com
4a.	Keuringsrapportnummer:		RRF-1021 24 1060
4b.	Teststation:		RRF GmbH Oberhausen DE
4c.	Notified body:		NB 1625
4d.	Geharmoniseerde technische specificatie:		EN 16510-2-1:2022
5a.	Hoofdafmetingen product:		H=536 x B=747 x D=370 mm
5b.	Rookgasafvoer diameter:		150 mm
5c.	Schoorsteentrek:		12 Pa
6a.	Uitstoot koolmonoxide (CO):		1103 mg/Nm^3
6b.	Uitstoot stikstofoxide (NO_x):		120 mg/Nm^3
6c.	Uitstoot organisch koolstofgas (OGC):		90 mg/Nm^3
6d.	Uitstoot fijnstof (PM):		38 mg/Nm^3
7a.	Rookgasuitlaattemperatuur (T_{snom}):		287 °C
7b.	Minimale trek (p_{nom}):		12 Pa
7c.	Rookgasmassatroom (droog) ($\phi_{f,g\ nom}$):		7,4 g/s
8a.	Nominaal verwarmingsvermogen (P_{nom}):		7,0 kW
8b.	Rendement (η_{nom}):		79%
8c.	Seizoensgebonden energie efficiëntie (η_s):		69%
8d.	Energie efficiëntie index (EEI):		105
8e.	Energie efficiëntie klasse - energielabel:		A
9a.	Min. afstanden tot brandbare materialen:	Voorzijde tot vloer:	500 mm
9b.		Achterkant / zijkanten / plafond:	200 / 500 / 750 mm
9c.		Stralingsgebied vanaf de deur:	1500 mm
9d.		Stralingsgebied vanaf de zijkant:	500 mm
9e.	Reinigbaarheid:		Voldoet

Deze prestatieverklaring wordt opgesteld onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bovengenoemde fabrikant in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011.

De kenmerken van het in punt 1 genoemde product voldoen aan de kenmerken vermeld in punt 5 t/m 9.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Netterden, 03-11-2025 Huub Wanders (Directeur)

WANDERS METAALPRODUCTEN B.V.
Amtweg 4, 7077 AL Netterden
Telefoon(0315)386414, Telefax [illegible]

wanders **Declaration of Performance according to the Regulation (EU) 305/2011** EN

1a.	Unique identifying code of the product type:		WAN 2075
1b.	Type, series, serial number or any other element enabling the identification of construction products:		Type BE
1c.	System of assessment and control of stability of properties of construction products		System 3
2.	Intended use of the construction in accordance with the appropriate harmonised tachnical specification:		Residential solid fuel appliance without hot water supply
3.	Manufacturer's name and address:		Wanders Fires & Stoves Amtweg 4 7077 AL Netterden The Netherlands www.wanders.com
4a.	Test report number:		RRF-1021 24 1060
4b.	Test laboratory:		RRF GmbH Oberhausen DE
4c.	Notified body:		NB 1625
4d.	Harmonised technical specification:		EN 16510-2-1:2022
5a.	Dimensions of product:		H=536 x W=747 x D=370 mm
5b.	Flue pipe diamater:		150 mm
5c.	Flue draft:		12 Pa
6a.	Emissions carbon monoxide (CO):		1103 mg/Nm^3
6b.	Emissions oxides of nitrogen (NO_X):		120 mg/Nm^3
6c.	Emissions organic carbon gas (OGC):		90 mg/Nm^3
6d.	Emissions particulate matter (PM):		38 mg/Nm^3
7a.	Flue gas outlet temperature (T_{snom}):		287 °C
7b.	Minimum flue draft (p_{nom}):		12 Pa
7c.	Dry flue gas mass flow rate ($\phi_{f,g\ nom}$):		7,4 g/s
8a.	Nominal heat output (P_{nom}):		7,0 kW
8b.	Efficiency (η_{nom}):		79%
8c.	Seasonal space heating energy efficiency (ηs):		69%
8d.	Energy efficiency index (EEI):		105
8e.	Energy efficiency classification - energy label:		A
9a.	Min. distance to flammable materials:	Front to floor:	500 mm
9b.		Backside / Sides / Ceiling:	200 / 500 / 750 mm
9c.		Radiation area from the door:	1500 mm
9d.		Radiation area from the side:	500 mm
9e.	Cleanabilty:		Pass

This Declaration of Performance is made under the sole responsibilty of the above mentioned manufacturer in accordance with Regulation (EU) 305/2011.

The characteristics of the product referred to in point 1 comply with the characteristics reffered to in point 5 till 9.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Netterden, 03-11-2025 Huub Wanders (Director)

WANDERS METAALPRODUCTEN B.V.
Amtweg 4, 7077 AL Netterden
Telefoon(0315)386414, Telefax [illegible]

Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 DE

1a.	Eindeutiger Erkennungskode des Produktsttyps:		WAN 2075
1b.	Typ, Serie oder Seriennummer oder beliebiges anderes Element, das die Identifikation der Bauprodukte ermöglicht:		Type BE
1c.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungserklärung von Bauprodukten:		System 3
2.	Verwendungszweck des Produktes im Einklang mit entsprechender harmonisierter technischer Spezifikation:		Hausliche Feuerstätte für feste Brennstoffe ohne Warmwasser System
3.	Name und Anschrift des Herstellers		Wanders Fires & Stoves Amtweg 4 7077 AL Netterden Niederlande www.wanders.com
4a.	Prüfbericht Nummer:		RRF-1021 24 1060
4b.	Benanntes Prüflabor:		RRF GmbH Oberhausen DE
4c.	Notified body:		NB 1625
4d.	Harmonisierte technische Spezifikation		EN 16510-2-1:2022
5a.	Hauptabmessungen:		H=536 x B=747 x T=370 mm
5b.	Rauchrohrdurchmesser:		150 mm
5c.	Förderdruck:		12 Pa
6a.	Kohlenmonoxid Emissionen (CO):		1103 mg/Nm^3
6b.	Rauchgasemissionen von Stickoxiden (NO_x):		120 mg/Nm^3
6c.	Emissionen von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC):		90 mg/Nm^3
6d.	Feinstaubemissionen (PM):		38 mg/Nm^3
7a.	Rauchgasaustrittstemperatur: (T_{snom}):		287 °C
7b.	Minimaler Schornsteinzug (p_{nom}):		12 Pa
7c.	Rauchgasmassenstrom (trocken) ($\phi_{f,g\,nom}$):		7,4 g/s
8a.	Nennwärmeleistung (P_{nom}):		7,0 kW
8b.	Wirkungsgrad (η_{nom}):		79%
8c.	Raumheizungs Jahrnutzungsgrad (η_s):		69%
8d.	Energieeffizienzindex (EEI):		105
8e.	Energieeffizienzklasse:		A
9a.	Mindestabstand zu brennbaren Mat.:	Vorderseite bis zum Boden:	500 mm
9b.		Rückseite / Seiten / Decke:	200 / 500 / 750 mm
9c.		Strahlungsbereich von der Tür:	1500 mm
9d.		Strahlungsbereich von der Seite:	500 mm
9e.	Reinigungsfähigkeit:		Entspricht

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 abgegeben.

Die Merkmale des unter Nummer 1 gennanten Produkts entsprechen den unter den Nummern 5 bis 9 genannten Merkmalen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Netterden, 03-11-2025 Huub Wanders (Direktor)

WANDERS METAALPRODUCTEN B.V.
Amtweg 4, 7077 AL Netterden
Telefoon (0315) 366414, Telefax (0315) [illegible]

Declaration des performances conformérent au Reglement (UE) 305/2011 **FR**

1a.	Code d'identification du produit type:		WAN 2075
1b.	Type, série, numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification des products de construction:		Type BE
1c.	Système d'evaluation et de certification de la fiabilité des caractéristiques du produit de construction:		Système 3
2.	Utilisation prévue du produit, conformément à la spécification technique harmonisée applicable		Appareil de chauffage domestique à combustible solide sans production eau chaude
3.	Nom et adresse du fabricant:		Wanders Fires & Stoves Amtweg 4 7077 AL Netterden Pays-Bas www.wanders.com
4a.	Numéro du rapport de test:		RRF-1021 24 1060
4b.	Laboratoire de test:		RRF GmbH Oberhausen DE
4c.	Organisme certificateur:		NB 1625
4d.	Spécification technique harmonisée:		EN 16510-2-1:2022
5a.	Dimensions principales:		H=536 x L=747 x P=370 mm
5b.	Diamètre de conduit des fumées:		150 mm
5c.	Tirage de conduit de fumée:		12 Pa
6a.	Émissions de monoxyde carbone (CO):		1103 mg/Nm^3
6b.	Émissions d'oxyde d'azote (NO_X):		120 mg/Nm^3
6c.	Émissions de carbone organique gazeux (OGC):		90 mg/Nm^3
6d.	Émissions de particules (PM):		38 mg/Nm^3
7a.	Température de sortie des résidus de combustion (T_{snom}):		287 °C
7b.	Tirage minimum de conduit de fumée (p_{nom}):		12 Pa
7c.	Débit massique des gaz de combustion secs ($\phi_{f,g\,nom}$):		7,4 g/s
8a.	Puissance thermique nominale (P_{nom}):		7,0 kW
8b.	Éfficacité (η_{nom}):		79%
8c.	Éfficacité énergétique saisonnière (η_s):		69%
8d.	Indice d'efficacité énergétique (EEI):		105
8e.	Classification de la performance énergétique:		A
9a.	Distance minimale par rapport	Avant jusqu'au sol:	500 mm
9b.	aux matériaux inflammables:	Arrière / Côtés / Plafond:	200 / 500 / 750 mm
9c.		Zone de rayonnement depuis la porte:	1500 mm
9d.		Zone de rayonnement latérale:	500 mm
9e.	Accessibilité et nettoyage:		Conforme

Cette déclaration de performance est faite sous la seule responsabilité du fabricant désigné ci-dessus, conformément au règlement (UE) 305/2011.

Les caractéristiques du produit visé au point 1 sont conformes aux caractéristiques visées aux points 5 à 9.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Netterden, le 3 novembre 2025 Huub Wanders (Directeur)

WANDERS METAALPRODUCTEN B.V.
Amtweg 4, 7077 AL Netterden
Telefoon (0315) 365414, Telefax (0315) [illegible]